

# TRANCE ADVANCED PRO 29 2

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Metal/Black / Chrome
RAMA	Kompozyt Advanced - przedni i tylny trójkąt, 120mm zawieszenia Maestro, flip chip, oś przelotowa 1x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. szerokość opony 2.6", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t
WIDELEC	Fox 34 Float Rhythm, skok 130mm, GRIP, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float DPS Performance, 185/50, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 780x35mm
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL XC, 35mm
WSPORNIK SIODŁA	TranzX travel, regulowany skok, S: skok 120-150mm / 30.9 x 459mm M: skok 140-170mm / 30.9 x 499mm L: skok 170-200mm / 30.9 x 525mm XL: skok 170-200mm / 30.9 x 525mm
SIODŁO	Giant Romero SL
PEDAŁY	Brak
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX RD-M7100
HAMULCE	Shimano Deore BR-M6120, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-56 [P]180mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-M6100
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Shimano MT512-1, 30t
ŚRODEK SUPORTU	Shimano, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
PIASTY	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
SZPRYCHY	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [T] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, bezdętkowe
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 23 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	420	430	465	496				
Kąt podsiodłowy	77,2°   78,0°	76,3°   77,0°	76,3°   77,0°	76,3°   77,0°	76,3°   77,0°	76,3°   77,0°		
Długość górnej rury (mm)	561   559	599   597	626   624	663   661				
Długość główki ramy (mm)	100	110	120	130				
Kąt główki ramy	65,4°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°		
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	126   120	126   120	126   120	126   120				
Baza kół (mm)	1166   1165	1195   1194	1224   1223	1263   1262				
Długość tylnego trójkąta (mm)	439   437	439   437	439   437	439   437				
Obniżenie środka suportu (mm)	45   35	45   35	45   35	45   35				
Stack (mm)	610   604	619   613	628   622	637   631				
Reach (mm)	422   430	447   455	472   480	507   515				
Przekrok (mm)	729   737	723   732	746   755	751   760				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50				
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170				
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.