

TRANCE X 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Smoke Metal/Chrome
RAMA	aluminium ALUXX SL, 140mm skoku zawieszenia Maestro, schowek w dolnej rurze ramy i dodatkowe mocownia pod rurą górną, stery flip chip, flip chip - Maestro 3, kompatybilna z kołem 27.5" i 29", oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar opony 29x2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 34T
WIDELEC	Fox 36 Float Performance, 150mm, GRIP, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Performance, 185/52.5, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 780x35mm, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT, regulowany skok, manetka S: 110-140mm skoku / 30.9 x 395mm M: 140-170mm skoku / 30.9 x 470mm L: 170-200mm skoku / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm skoku / 30.9 x 530mm
SIODŁO	Giant Romero SL
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SLX M-7100, I-Spec EV, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX M-7100, Shadow +
HAMULCE	Shimano Deore BR-MT520, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze Shimano RT-66 [P]203mm/[T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-MT501
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX M7100, 10x51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Shimano MT512-1, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Shimano Press Fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA, ETRTO: 30-622, aluminium 6069 , hookless, 40mm zew. szerokości, 21mm wysokości, Wide Guard Technology
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębenek MicroSpline 72 POE (Points of Engagement), oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P]28/ [T]28, DBL
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), worek wodoodporny do schowka

Zalecana cena detaliczna: 17 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL	
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475	
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	280			305			330			355	
Kąt podsiodłowy	76,8° 77,2° 77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°
Długość górnej rury (mm)	571 570 569	602 601 600	624 623 622	657 656 655							
Długość główki ramy (mm)	100			105			115			125	
Kąt główki ramy	64,4° 64,8° 65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44	
Trail (mm)	134,1 131,3 128,4	134 131,3 128,5	133,9 131,3 128,5	133,9 131,3 128,5							
Baza kół (mm)	1190 1190 1189	1222 1222 1221	1246 1246 1245	1281 1281 1280							
Długość tylnego trójkąta (mm)	440 439 438	440 439 438	440 439 438	440 439 438							
Obniżenie środka suportu (mm)	40 35 30	40 35 30	40 35 30	40 35 30							
Stack (mm)	617 614 611	621 619 616	631 628 625	640 637 634							
Reach (mm)	426 430 434	456 460 464	476 480 484	507 511 515							
Przekrok (mm)	732 737 742	746 750 755	763 768 773	781 786 791							
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800	
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			50			50	
Długość ramienia korby (mm)	165			170			170			170	
Rozmiar kół	[F] 29" [R			[F] 29" [R			[F] 29" [R			[F] 29" [R	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w składzie