

TRANCE X 2



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Metallic Black, Sandstorm
RAMA	aluminium ALUXX SL, 140mm skoku zawieszenia Maestro, schowek w dolnej rurze ramy i dodatkowe mocownia pod rurą górną, stery flip chip, flip chip - Maestro 3, kompatybilna z kołem 27.5" i 29", oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar opony 29x2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 34T
WIDELEC	Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Performance, 185/52.5, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 780x35mm, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT, regulowany skok, manetka S: 110-140mm skoku / 30.9 x 395mm M: 140-170mm skoku / 30.9 x 470mm L: 170-200mm skoku / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm skoku / 30.9 x 530mm
SIODŁO	Giant Romero SL
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, Shadow +
HAMULCE	Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze Shimano RT-66 [P]203mm/[T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore M6100, 10x51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Praxis Cadet HD M24, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Praxis Press Fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA, ETRTO: 30-622, aluminium 6069, hookless, 40mm zew. szerokości, 21mm wysokości, Wide Guard Technology
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębenek MicroSpline 72 POE (Points of Engagement), oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/ [T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), worek wodoodporny do schowka

Zalecana cena detaliczna: 14 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL	
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475	
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	280			305			330			355	
Kąt podsiodłowy	76,8° 77,2° 77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°
Długość górnej rury (mm)	571 570 569	602	601	600	624	623	622	657	657	657	657
Długość główki ramy (mm)	100			105			115			125	
Kąt główki ramy	64,4° 64,8° 65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44	
Trail (mm)	134,1 131,3 128,4	134	131,3	128,5	133,9	131,3	128,5	133,9	133,9	133,9	133,9
Baza kół (mm)	1190 1190 1189	1222	1222	1221	1246	1246	1245	1281	1281	1281	1281
Długość tylnego trójkąta (mm)	440 439 438	440	439	438	440	439	438	440	439	438	440
Obniżenie środka suportu (mm)	40 35 30	40	35	30	40	35	30	40	35	30	40
Stack (mm)	617 614 611	621	619	616	631	628	625	640	640	640	640
Reach (mm)	426 430 434	456	460	464	476	480	484	507	507	507	507
Przekrok (mm)	732 737 742	746	750	755	763	768	773	781	781	781	781
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800	
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			50			50	
Długość ramienia korby (mm)	165			170			170			170	
Rozmiar kół	[F] 29" [R]			[F] 29" [R]			[F] 29" [R]			[F] 29" [R]	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w składzie