

TRANCE X 2



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	Tactical Grey/Chrome, Natural Sienna
QUADRO	ALUXX SL-grade Aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
FORQUILHA	Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
AMORTECEDORES	Fox Float Performance, 185/52.5
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact TR35, alloy, 780x35mm, 20mm rise
PUNHOS	Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
AVANÇO	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
ESPIÃO DE SELIM	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
SELIM	Giant Romero SL
PEDAIS	N/A
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Deore M6200, 1x12
DESVIADOR DIANTEIRO	N/A
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Deore M7200, Shadow +
TRAVÕES	TRP EVO Comp HD-M7040, hydraulic, TRP-SO6E, 6-bolt rotors [F]180mm, [R]180mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	TRP EVO Comp
CASSETTE	Shimano Deore M6200, 10x51
CORRENTE	KMC X-12
CONJUNTO PEDALEIRO	Praxis Cadet HD M24, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:165mm, XL:165mm
MOVIMENTO CENTRAL	Praxis Press Fit

RODAS	
AROS	Giant TRA 2 wheelset, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
CUBOS	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), 6-bolt, MicroSpline driver body
RAIOS	Sapim, 28, J-bend
PNEUS	[F] Maxxis Assegai, 29x2.5 WT, 60 tpi, MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis DHR II 29x2.4 WT, 60 tpi, MaxxTerra, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 34t max chainring size, 3M tailgate protector, down tube and chainstay protection

Preço: 3 099,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S			M			L			XL
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	
Comprimento do tubo do assento (mm)	400			425			450			475
Seat Post Insertion Depth (mm)	280			305			330			355
Ângulo do tubo do assento	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°
Comprimento do tubo superior (mm)	571	570	569	602	601	600	624	623	622	657
Comprimento do tubo principal (mm)	100			105			115			125
Ângulo do tubo principal	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°
Garfo ancinho (mm)	44			44			44			44
Trilha (mm)	134,1	131,3	128,4	134	131,3	128,5	133,9	131,3	128,5	133,9
distância entre eixos (mm)	1190	1190	1189	1222	1222	1221	1246	1246	1245	1281
Comprimento Chain Stay (mm)	440	439	438	440	439	438	440	439	438	440
Suporte inferior (mm)	40	35	30	40	35	30	40	35	30	40
Pilha (mm)	617	614	611	621	619	616	631	628	625	640
Alcançar (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	507
Altura do standover (mm)	732	737	742	746	750	755	763	768	773	781
Largura do guidão (mm)	800			800			800			800
Comprimento da haste (mm)	40			40			50			50
Comprimento da Manivela (mm)	165			170			170			170

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.