

TRANCE X 29 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Panther/Phantom Green/Chrome
RAMA	aluminium ALUXX SL, 135mm skoku zawieszenia Maestro, flip chip - Maestro, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar opony 29x2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 34T
WIDELEC	Fox 36 Float Performance, GRIP damper, 44mm offset, skok 150mm, 15x110 Kabort, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL TR35, 780x35mm, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany, zdalna manetka S: 125mm skoku / 30.9 x 395mm M: 150mm skoku / 30.9 x 440mm L: 170mm skoku / 30.9 x 450mm XL: 200mm skoku / 30.9 x 559mm
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX RD-M7100
HAMULCE	Tektro M745, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]203mm/[T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro M745
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX, 12-rzędowa, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Shimano M511, 30t
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-MT500-PA, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29, ETRTO: 30-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/[T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4, EXO, TR, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 17 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	430	430	465	465	496	496		
Kąt podsiodłowy	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°		
Długość górnej rury (mm)	566 564	597 595	629 627	656 654				
Długość główki ramy (mm)	95	100	110	120				
Kąt główki ramy	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°		
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	125,1 119,5	125,1 119,5	125,1 119,7	125,1 119,5				
Baza kół (mm)	1173 1172	1205 1204	1239 1238	1268 1266				
Długość tylnego trójkąta (mm)	438 435	438 435	438 435	438 435				
Obniżenie środka suportu (mm)	40 30	40 30	40 30	40 30				
Stack (mm)	617 611	621 615	631 624	640 634				
Reach (mm)	426 434	456 464	486 494	511 519				
Przekrok (mm)	735 743	729 738	754 763	777 786				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50				
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170				
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.