

TRANCE X ADVANCED 0



스펙

프레임	
사이즈	S, M, L, XL
색상	Blue Dragonfly/Chrome
프레임	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
포크	Fox 36 Factory, 150mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
서스펜션	Fox Float X Factory, two-position LSC adjust, 185/52.5, custom tuned for Giant
부품	
핸들바	Giant Contact SLR Trail Integrated, composite, 800x35mm, 20mm rise
GRIPS	Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
스템	Giant Contact Integrated SLR Trail S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
시트포스트	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
안장	Giant Romero SL
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM AXS Pod, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	SRAM XO Eagle AXS, T-Type
브레이크	Shimano Deore XT BR-M8120, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
브레이크 레버	Shimano Deore XT BL-M8100
스프라켓	SRAM XO, T-Type, 10x52
체인	SRAM XO, T-Type
크랭크 셋	SRAM XO, T-Type, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
허브	[F] Giant MTB alloy, six-bolt [R] Giant MTB alloy, 72t POE (Points of Engagement), six-bolt, XD driver body
스포크	Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
타이어	[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 3C 60 tpi, MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, 3C MaxxTerra, TR, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 34t max chainring size, 3M tailgate protector, down tube and chainstay protection

가격: ₩9,390,000

지오메트리

프레임	S			M		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	400			425		
Seat Post Insertion Depth (mm)	280			305		
시트 튜브 각도	76.8° 77.2° 77.5°			76.8° 77.2° 77.5°		
타입튜브 길이 (mm)	571 570 569			602 601 600		
헤드 튜브 길이 (mm)	100			105		
헤드튜브 각도	64.4° 64.8° 65.1°			64.4° 64.8° 65.1°		
포크 레이크 (mm)	44			44		
트레일 (mm)	134.1 131.3 128.4			134 131.3 128.5		
휠베이스 (mm)	1190 1190 1189			1222 1222 1221		
체인스테이 길이 (mm)	440 439 438			440 439 438		
BB (mm)	40 35 30			40 35 30		
스택 (mm)	617 614 611			621 619 616		
범위 (mm)	426 430 434			456 460 464		
스탠드 오버 (mm)	733 737 742			737 741 746		
핸들바 폭 (mm)	800			800		
스템 길이 (mm)	40			40		
크랭크 길이 (mm)	165			170		
휠사이즈	[F] 29" [R]			[F] 29" [R]		

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.