

TRANCE X ADVANCED 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Arctic Light
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 36 Performance Elite, GRIP2 Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance Elite, 185x52.5 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL TR35 Aluminium, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm (S:110-140, M-XL:170-200mm)
SATTEL	GIANT Romero SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle Transmission AXS, 12-fach
BREMSSEN	Shimano Deore XT BR-M8120, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
BREMSHEBEL	Shimano XT BL-M8100
KASSETTE	SRAM GX Eagle Transmission CS-1275, 10-52T
KETTE	SRAM GX Eagle Transmission
KURBELSATZ	SRAM GX Eagle Transmission, 30T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRX 29" Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX
SPEICHEN	GIANT TRX
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29x2.5"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Dissector 29x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

UVP: 5.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	280	305	330	355
Sitzwinkel	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°
Oberrohrlänge (mm)	571 570 569	602 601 600	624 623 622	657 656
Steuerrohrlänge (mm)	100	105	115	125
Lenkwinkel	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	134,1 131,3 128,4	134 131,3 128,5	133,9 131,3 128,5	133,9 131,3 128,5
Radstand (mm)	1190 1190 1189	1222 1222 1221	1246 1246 1245	1281 1281 1280
Kettenstrebenlänge (mm)	440 439 438	440 439 438	440 439 438	440 439
Tretlagerabsenkung (mm)	40 35 30	40 35 30	40 35 30	40 35 30
Stack (mm)	617 614 611	621 619 616	631 628 625	640 637
Reach (mm)	426 430 434	456 460 464	476 480 484	507 510
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733 737 742	737 741 746	754 759 763	752 757
Lenkerbreite (mm)	800	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170
Raddurchmesser	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.