



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Arctic Light/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
ВИЛКА	Fox 36 Performance Elite, 150mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X Performance Elite, two-position LSC adjust, 185/52.5, custom tuned for Giant
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SL TR35, alloy, 780x35mm, 20mm rise
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
ВИНОС СІДЛА	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
СІДЛО	Giant Romero SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS Pod, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX Eagle AXS, T-Type
ГАЛЬМА	Shimano Deore XT BR-M8120, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Deore XT BL-M8100
КАСЕТА	SRAM GX, T-Type, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM GX, T-Type
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM GX, T-Type, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, Press Fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
ВТУЛКИ	[F] Giant Alloy, 6 Bolt [R] TRX HE, Alloy, 72 Pawl Driver, 6 bolt
СПИЦІ	Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
ШИНИ	[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 3C 60 tpi, MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, 3C MaxxTerra, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 34t max chainring size, 3M tailgate protector, down tube and chainstay protection

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400	425	450	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	280	305	330	355
Нахил підсідельної труби	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°
Довжина верхньої труби (mm)	571 570 569	602 601 600	624 623 622	657 656 655
Висота кермової труби (mm)	100	105	115	125
Нахил кермової труби	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	134,1 131,3 128,4	134 131,3 128,5	133,9 131,3 128,5	133,9 131,3 128,5
Колісна база (mm)	1190 1190 1189	1222 1222 1221	1246 1246 1245	1281 1281 1280
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	440 439 438	440 439 438	440 439 438	440 439 438
Провисання каретки (mm)	40 35 30	40 35 30	40 35 30	40 35 30
Ефективна висота (mm)	617 614 611	621 619 616	631 628 625	640 637 634
Ефективна довжина (mm)	426 430 434	456 460 464	476 480 484	507 511 515
Безпечна висота (mm)	733 737 742	737 741 746	754 759 763	752 756 760
Ширина керма (mm)	800	800	800	800
Довжина виносу (mm)	40	40	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170
Розмір коліс	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.