



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
КОНТРОЛЕР	RideControl Ergo 3, grip integrated
ДИСПЛЕЙ	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
БАТАРЕЯ	EnergyPak Smart 625, EnergyPak Plus, 250Wh range extender compatible
РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Panther Green
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite frame, Advanced-grade rear triangle, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system
ВИЛКА	Fox 36 Live Valve, 150mm travel, 44mm offset, Grip2 damper, Boost 110x15QR, electronic adaptive suspension, e-bike integrated, e-bike integrated
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X Live Valve, 185x52.5mm Trunnion mount, electronic suspension, e-bike integrated
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M:150, L/XL:170)
СІДЛО	Giant Romero, Neutral
ПЕДАЛІ	Flat pedal
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore XT
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	MRP HD2 co-moulded chain guide
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore XT, 12-speed, Shadow+
ГАЛЬМА	Shimano Deore, BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Deore, BL-MT6100
КАСЕТА	Shimano HG-M6100, 10-51T, 12-speed
ЛАНЦЮГ	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor = 168, XS/S:160, M/L:165, XL:170)
КАРЕТКА	-

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
ВТУЛКИ	Shimano Deore XT, Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
СПИЦІ	Sapim E-Lite [r] Race [f]
ШИНИ	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra[F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+, 120tpi 3C [R]
ДОДАТКОВО	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)Inner tube supplied
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400	425	450	475
Нахил підсідельної труби	77,2° 78,0°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°
Довжина верхньої труби (mm)	577 575	607 605	637 635	667 665
Висота кермової труби (mm)	95	100	110	120
Нахил кермової труби	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	117 122,4	117 122,4	117 122,4	117 122,4
Колісна база (mm)	1220 1221	1239 1237	1268 1269	1300 1301
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	473 473	473 473	473 473	473 473
Провисання каретки (mm)	30 20	30 20	30 20	30 20
Ефективна висота (mm)	606 601	611 605	621 614	630 624
Ефективна довжина (mm)	439 447	457 462	482 489	510 517
Безпечна висота (mm)	740 746	727 734	718 726	715 723
Ширина керма (mm)	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	50	50
Довжина шатунів (mm)	160	165	165	170
Розмір коліс	29"	29"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.