

TRANCE X ADVANCED E+ 2

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% in 2:15h
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Gloss Carbon Smoke/ Matte Carbon Smoke
RAHMEN	Carbon Hauptrahmen & Hinterbau, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Fox 36 Performance, GRIP Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (S:125, M:150, L/XL:170)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	Flatpedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100, I-SPEC EV
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSSEN	Shimano SLX BR-M7120 (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Shimano SLX BL-M7100, I-SPEC EV
KASSETTE	Shimano Deore HG-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Sport, NP/NP, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra / Maxxis Dissector 29 x 2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable
SCHLOSS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 4.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S
	LOW HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400
Sitzwinkel	77,2° 78,0°
Oberrohrlänge (mm)	577 575
Steuerrohrlänge (mm)	95
Lenkwinkel	65,7° 66,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44
Gabelnachlauf (mm)	117 122,4
Radstand (mm)	1220 1221
Kettenstrebeneblänge (mm)	473 473
Tretlagerabsenkung (mm)	30 20
Stack (mm)	606 601
Reach (mm)	439 447
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740 746
Lenkerbreite (mm)	780
Vorbaulänge (mm)	40
Kurbelarmlänge (mm)	160
Raddurchmesser	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.