

# TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 0

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha, technologia PedalPlus 6-czujnikowa
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
WYŚWIETLACZ	RideControl GO, zintegrowany z ramą panel LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart InTube 400, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart, 60% w 1:45
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Mirage
RAMA	rama i wahacz z kompozytu Advanced, górny łącznik Advanced Forged Composite, 140 mm skoku zawieszenia Maestro, Universal Derailleur Hanger (UDH)
WIDELEC	Fox 36 Factory Live Valve E-Tuned, 29er, 150mm skoku, 44mm offset, tłumik FIT4, osł Kabolt-X 110, zawieszenie sterowane elektronicznie, zintegrowane z Giant E+ System
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Factory Live Valve, 185x52.5mm Trunnion, zawieszenie sterowane elektronicznie, zintegrowane z Giant E+ System
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Trail Integrated, kompozyt Advanced, 5-poziycji ustawień, 800mm, spełnia standardy testowe dla kierownicy DH
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, pojedyncza obejmą
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Trail Integrated, kompozyt Advanced, 5-poziycji ustawień, długość regulowana 40/45/50mm, kąt regulowany +3°/0°/-3°
WSPORNIK SIODŁA	Fox Transfer Factory (S:125, M:150, L/XL 175mm)
SIODŁO	Giant Romero SL, Neutral
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Rocker Paddle, 1x12, bezprzewodowa elektroniczna zmiana przełożeń
PRZERZUTKA PRZEDNIA	przewodnica łańcucha MRP HD2
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM XO1 Eagle AXS
HAMULCE	SRAM Code RSC, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 220mm [P] / 200mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Code RSC
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XG-1299, 10-52T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	SRAM XX1 Eagle Powerlink
KORBA	Praxis Performance Carbon e-crank arms (S:160, M/L:165, XL:170) tarcza SRAM X-SYNC Eagle 36T
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	Zipp 3MOTO Carbon, 29" [P] / 27.5" [T], TubelessReady
PIASTY	Zipp 3MOTO ZM2
SZPRYCHY	Zipp 3MOTO
OPONY	Maxxis Dissector 29x2.40", zwijane, TLR, EXO [P] Maxxis Rekon 27.5x2.4", zwijane, TLR, EXO+ [T]
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), dodatkowo dętki w zestawie
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	(opcja) Giant Recon E bezpośredniego podłączenia do systemu Giant E+
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 59 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475				
Kąt podsiodłowy	77,2°   78,0°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°			
Długość górnej rury (mm)	577   575	607   605	636   634	665   663				
Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130				
Kąt główki ramy	65,7°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°				
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	113,1   108	113,1   108	113,1   108	113,1   108				
Baza kół (mm)	1194   1195	1215   1212	1244   1244	1275   1275				
Długość tylnego trójkąta (mm)	447   447	447   447	447   447	447   447				
Obniżenie środka suportu (mm)	10	10	10	10				
Stack (mm)	607   601	611   605	625   619	639   633				
Reach (mm)	439   447	457   462	480   487	505   513				
Przekrok (mm)	726   735	733   742	732   741	741   750				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50				
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170				
Rozmiar kół	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.