

# TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 0

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

<b>SILNIK</b>	Giant SyncDrive Pro2 Mg, obudowa ze stopu magnezu, 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
<b>MODUŁ STERUJĄCY</b>	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
<b>WYŚWIETLACZ</b>	RideControl GO, zintegrowany z ramą panel LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
<b>AKUMULATOR</b>	EnergyPak Smart InTube 400, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
<b>ŁADOWARKA</b>	EnergyPak 4A Smart, 60% w 1:45
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)

### RAMA

<b>ROZMIARY</b>	S, M, L, XL
<b>KOLOR</b>	Blue Dragonfly
<b>RAMA</b>	rama i wahacz z kompozytu Advanced, górny łącznik Advanced Forged Composite, 140 mm skoku zawieszenia Maestro, Universal Derailleur Hanger (UDH)
<b>WIDELEC</b>	Fox 36 Factory E-Tuned, 29er, 150mm skoku, 44mm offset, Grip2 VVC damper, Kabolt-X 110
<b>TYLNY AMORTYZATOR</b>	Fox Float X Factory, EVOL, 185x52.5mm Trunnion, Giant custom tuned, rekomendowany sag: 30%

### KOMPONENTY

<b>KIEROWNICA</b>	Giant Contact SLR Trail Integrated, kompozyt Advanced, 5-pozycji ustawień, 800mm, spełnia standardy testowe dla kierownic DH
<b>CHWYTY</b>	Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)
<b>WSPORNIK KIEROWNICY</b>	Giant Contact SLR Trail Integrated, kompozyt Advanced, 5-pozycji ustawień, długość regulowana 40/45/50mm, kąt regulowany +3°/0°/-3°
<b>WSPORNIK SIODŁA</b>	Fox Transfer Factory (S:125, M:150, L: 175, XL:200mm), manetka Fox MMX
<b>SIODŁO</b>	Giant Romero SL, Neutral
<b>PEDAŁY</b>	N/A
<b>NAPĘD</b>	
<b>MANETKI</b>	SRAM AXS Rocker Paddle, 1x12, bezprzewodowa elektroniczna zmiana przelozień
<b>PRZERZUTKA PRZEDNIA</b>	przewodnica łańcucha MRP HD2
<b>PRZERZUTKA TYLNA</b>	SRAM XX Eagle Transmission, AXS
<b>HAMULCE</b>	SRAM G2 Ultimate, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 200mm[P], 180mm[T]
<b>DZWIGNIE HAMULCA</b>	SRAM Code RSC
<b>KASETA / WOLNOBIEG</b>	SRAM XX Eagle SL Transmission, 10-52T, 12-rzędowa
<b>ŁAŃCUCH</b>	SRAM XX Eagle Transmission, Powerlink
<b>KORBA</b>	zębátka stalowa SRAM Eagle Transmission 36T 104BCD ramiona e-Praxis Carbon (S:160, M/L:165, XL:170) Q-factor=168mm, linia łańcucha: 55mm, max. zębátka: 38T
<b>ŚRODEK SUPORTU</b>	N/A

### KOŁA

<b>OBREŹCZE</b>	Zipp 3MOTO Carbon, 29" [P] / 27.5" [T], TubelessReady
<b>PIASTY</b>	Zipp 3MOTO ZM2
<b>SZPRYCHY</b>	Zipp 3MOTO
<b>OPONY</b>	Maxxis Dissector 29x2.40", zwijane, TLR, EXO [P] Maxxis Rekon 27.5x2.4", zwijane, TLR, EXO+ [T]
<b>DODATKI</b>	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), dodatkowo dętki w zestawie
<b>AKCESORIA</b>	
<b>OŚWIETLENIE</b>	(opcja) Giant Recon E bezpośredniego podłączenia do systemu Giant E+

Zalecana cena detaliczna: 57 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475				
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	220	245	270	295				
Kąt podsiodłowy	77,2°   78,0°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°			
Długość górnej rury (mm)	577   575	607   605	636   634	665   663				
Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130				
Kąt główki ramy	65,7°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°				
Wyrzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	113,1   108	113,1   108	113,1   108	113,1   108				
Baza kół (mm)	1194   1195	1215   1212	1244   1244	1275   1275				
Długość tylnego trójkąta (mm)	447   447	447   447	447   447	447   447				
Obniżenie środka suportu (mm)	10	10	10	10				
Stack (mm)	607   601	611   605	625   619	639   633				
Reach (mm)	439   447	457   462	480   487	505   513				
Przekrok (mm)	726   735	733   742	732   741	741   750				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50				
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170				
Rozmiar kół	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej w tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.