

# TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 1

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha, technologia PedalPlus 6-czujnikowa
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
WYŚWIETLACZ	RideControl GO, zintegrowany z ramą panel LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart InTube 400, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart, 60% w 1:45
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Gunmetal Black
RAMA	rama i wahacz z kompozytu Advanced, górny łącznik Advanced Forged Composite, 140 mm skoku zawieszenia Maestro, Universal Derailleur Hanger (UDH)
WIDELEC	Fox 36 Performance Elite Live Valve E-Tuned, 29er, 150mm skoku, 44mm offset, tłumik FIT4, oś Kabolt-X 110, zawieszenie sterowane elektronicznie, zintegrowane z Giant E+ System
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Performance Elite Live Valve, 185x52.5mm Trunnion, zawieszenie sterowane elektronicznie, zintegrowane z Giant E+ System
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Trail Integrated, kompozyt Advanced, 5-pozycji ustawień, 800mm, spełnia standardy testowe dla kierownic DH
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, pojedyncza obejma
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Trail Integrated, kompozyt Advanced, 5-pozycji ustawień, długość regulowana 40/45/50mm, kąt regulowany +3°/0°/-3°
WSPORNIK SIODŁA	Tranz-X Rad+ dropper, 30,9mm, 30mm regulacji skoku (S:120-150mm, M:140-170mm, L/XL:170-200mm)
SIODŁO	Giant Romero, Neutral
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Rocker Paddle, 1x12, bezprzewodowa elektroniczna zmiana przelotów
PRZERZUTKA PRZEDNIA	przewodnica łańcucha MRP HD2
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle AXS
HAMULCE	SRAM Code R, hydrauliczne, tarcze 220mm [P] / 200mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Code R
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XG-1275, 10-52T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	SRAM GX Eagle PowerLock
KORBA	Praxis Performance Carbon e-crank arms (S:160,M/L:165, XL:170) tarcza SRAM X-SYNC Eagle 36T
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBREŹCE	TRX 2 Hookless, 29" [P] / 27.5" [T], TubelessReady, 30mm wew. szerokości
PIASTY	TRX 2 MTB Alloy Hub, tarcza na 6-śrub, bębnek 3-zapadkowy (24T) SRAM XD, 110 x 15 [P] / 148 x 12 [T]
OPONY	Maxxis Minion DHF 29x2.50", zwijane, TLR, EXO [P] Maxxis Dissector 27.5x2.4", zwijane, TLR, EXO [T]
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), dodatkowo dętki w zestawie
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	(opcja) Giant Recon E bezpośredniego podłączenia do systemu Giant E+
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 45 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	LOW   HIGH 400	LOW   HIGH 425	LOW   HIGH 450	LOW   HIGH 475
Kąt podsiodłowy	77,2°   78,0°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°
Długość górnej rury (mm)	577   575	607   605	636   634	665   663
Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130
Kąt główki ramy	65,7°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Wyrzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	113,1   108	113,1   108	113,1   108	113,1   108
Baza kół (mm)	1194   1195	1215   1212	1244   1244	1275   1275
Długość tylnego trójkąta (mm)	447   447	447   447	447   447	447   447
Obniżenie środka suportu (mm)	10	10	10	10
Stack (mm)	607   601	611   605	625   619	639   633
Reach (mm)	439   447	457   462	480   487	505   513
Przekrok (mm)	726   735	733   742	732   741	741   750
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170
Rozmiar kół	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.