

# TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 2

**GIANT**

## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Dsisplay kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart 400 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel (WB style)
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Amber Glow/Cordovan
RAHMEN	Carbon Hauptrahmen & Hinterbau, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus (WB Style) kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Fox 36 Performance, GRIP Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 SL Trail, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro single lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (S:125, M:150, L/XL:170)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	n/a
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100, I-SPEC EV
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano SLX BR-M7120 (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Shimano SLX BL-M7100, I-SPEC EV
KASSETTE	Shimano Deore HG-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Sport, NP/NP, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.50" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 27.5 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable
LIMITS	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 6.799 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Sitzwinkel	77,2°   78,0°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°
Oberrohrlänge (mm)	577   575	607   605	636   634	665   663
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	115	130
Lenkwinkel	65,7°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	113,1   108	113,1   108	113,1   108	113,1   108
Radstand (mm)	1194   1195	1215   1212	1244   1244	1275   1275
Kettenstrebenlänge (mm)	447   447	447   447	447   447	447   447
Tretlagerabsenkung (mm)	10	10	10	10
Stack (mm)	607   601	611   605	625   619	639   633
Reach (mm)	439   447	457   462	480   487	505   513
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	726   735	733   742	732   741	741   750
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.