

TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 2

GIANT

SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 Mg, obudowa ze stopu magnezu, 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
WYŚWIETLACZ	RideControl GO, zintegrowany z ramą panel LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart InTube 400, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart, 60% w 1:45
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Sea Sparkle
RAMA	rama i wahacz z kompozytu Advanced, górny łącznik Advanced Forged Composite, 140 mm skoku zawieszenia Maestro, Universal Derailleur Hanger (UDH)
WIDELEC	Fox 36 Float Performance E-Tuned, 29er, 150mm skoku, 44mm offset, Grip Damper, Kabolt-X 110
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Performance, EVOL Large Volume, dźwignia 2-pozycyjna, 185x52.5mm Trunnion, Giant custom tuned, rekomendowany sag: 30%
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL 35 Trail, 35x780mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Tranz-X Rad+ 30,9mm, 30mm regulacji skoku (S:120-150mm, M:140-170mm, L/XL:170-200mm)
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SLX, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	przewodnica łańcucha MRP HD2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX, Shadow+
HAMULCE	Shimano SLX, BR-M7120, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano SLX, I-spec EV
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano, CS-M6100, 10-51T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KORBA	zębata Praxis Wavetm 36T, kuta na zimno z wysokiej jakości stali 4130, 104BCD ramiona e-Praxis (S:160, M/L:165, XL:170) Q-factor=168mm, linia łańcucha: 55mm, max. zębata: 38T
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant E-TRA, [P] 30-622 / [T] 30-584, Hookless, Hollow Side-Wall Design, Tubeless Ready
PIASTY	E-TRA, tarcze na 6-śrub, osie przelotowe [P] 110x15 [T] 148x12, bębenek MicroSpline 72T, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 / [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized
OPONY	Maxxis Minion DHF 29X2.50" zwijane, TLR, EXO [P] Maxxis Dissector 27.5x2.4" zwijane, TLR, EXO [T]
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), dodatkowo dętki w zestawie
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	(opcja) Giant Recon E bezpośredniego podłączenia do systemu Giant E+

Zalecana cena detaliczna: 29 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475				
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	220	245	270	295				
Kąt podsiodłowy	77,2° 78,0°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°				
Długość górnej rury (mm)	577 575	607 605	636 634	665 663				
Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130				
Kąt główki ramy	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°				
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	113,1 108	113,1 108	113,1 108	113,1 108				
Baza kół (mm)	1194 1195	1215 1212	1244 1244	1275 1275				
Długość tylnego trójkąta (mm)	447 447	447 447	447 447	447 447				
Obniżenie środka suportu (mm)	10	10	10	10				
Stack (mm)	607 601	611 605	625 619	639 633				
Reach (mm)	439 447	457 462	480 487	505 513				
Przekrok (mm)	726 735	733 742	732 741	741 750				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50				
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170				
Rozmiar kół	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.