

TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 3

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAINEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart 400 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel (WB style)
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Helios Orange
RAHMEN	Carbon Hauptrahmen, AluXX SL Hinterbau, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon UmlenkwiPe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Marzocchi Bomber Z2, RAIL Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float Performance, EVOL, 185x52.5mm Trunion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro-E Single Lock-On Grips
VORBAU	Giant Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150 mm, M:140-170 mm, L/XL:170-200 mm)
SATTEL	Giant Romero
PEDALE	n/a
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6100
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore M6100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 203mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT420, I-spec EV
KASSETTE	Shimano Deore HG-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.50" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 27.5 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

UVP: 4.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475				
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	220	245	270	295				
Sitzwinkel	77,2° 78,0°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°			
Oberrohrlänge (mm)	577 575	607 605	636 634	665 663				
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	115	130				
Lenkwinkel	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°			
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44				
Gabelnachlauf (mm)	113,1 108	113,1 108	113,1 108	113,1 108				
Radstand (mm)	1194 1195	1215 1212	1244 1244	1275 1275				
Kettenstrebenlänge (mm)	447 447	447 447	447 447	447 447				
Tretlagerabsenkung (mm)	10	10	10	10				
Stack (mm)	607 601	611 605	625 619	639 633				
Reach (mm)	439 447	457 462	480 487	505 513				
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	726 735	733 742	732 741	741 750				
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780				
Vorbauhöhe (mm)	40	40	50	50				
Kurbellänge (mm)	160	165	165	170				
Raddurchmesser	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]			

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.