

# TRANCE X ADVANCED PRO 29 1

**GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Gloss Starry Night / Matte Carbon/Chrome
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 36 Factory Live Valve, FIT4 damper, 44mm offset, 150mm, 15x110 Kabolt X, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Factory Live, 185/55, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR TR35, composite, 780x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
TIGE DE SELLE	TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm
SELLE	Giant Romero SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	SRAM G2 RSC, hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]200mm, [R]180mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM G2 RSC
CASSETTE	SRAM XG-1275, 10x52
CHAÎNE	SRAM NX Eagle
PÉDALIER	TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
MOYEURS	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
RAYONS	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 TPI, 3C Max Terra, EXO, TR
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 34t max chainring size, 3M tailgate protector
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 7 500,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	430	430	465	496				
Angle de tube de selle	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°			
Longueur du tube supérieur (mm)	566   564	597   595	629   627	656   654				
Longueur du tube de direction (mm)	95	100	110	120				
Angle du tube de direction	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°			
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	125,1   119,5	125,1   119,5	125,1   119,7	125,1   119,5				
Empattement (mm)	1173	1205	1239	1268				
Longueur des bases (mm)	438	438	438	438				
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40	40	40	40				
Stack (mm)	617	621	631	640				
Reach (mm)	426	456	486	510				
Hauteur en statique (mm)	729	729	752	760				
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780				
Longueur de potence (mm)	40	40	50	50				
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170				
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.