



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Silver Safaris
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	430	430	430	430	465	465	496	496
Нахил підсідельної труби	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°	77,2° 77,9°
Довжина верхньої труби (mm)	566 564	597 595	629 627	656 654				
Висота кермової труби (mm)	95	100	110	120				
Нахил кермової труби	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°				
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44				
Шлях вилки (mm)	125,1 119,5	125,1 119,5	125,1 119,7	125,1 119,5				
Колісна база (mm)	1173	1205	1239	1268				
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	438	438	438	438				
Провисання каретки (mm)	40	40	40	40				
Ефективна висота (mm)	617	621	631	640				
Ефективна довжина (mm)	426	456	486	510				
Безпечна висота (mm)	729	729	752	760				
Ширина керма (mm)	780	780	780	780				
Довжина виносу (mm)	40	40	50	50				
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170				
Розмір коліс	29"	29"	29"	29"				

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.