



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAY	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
BATTERIE	EnergyPak Smart 800 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile

FRAME	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBEN	Cold Night/Cobalt
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Fox 36 Performance, GRIP Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned

KOMPONENTEN	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20mm rise
GRIFFE	Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150 mm, M:140-170 mm, L/XL:170-200 mm)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	Flatpedal

ANTRIEB	
SCHALTHABEL	Shimano Deore XT M8100, I-SPEC EV
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore XT BR-M8120 (4-Kolben), 220/203mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT M8100, I-SPEC EV
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
TRETLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN	Shimano MT410
SPEICHEN	Shimano MT410
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra / Maxxis Dissector 29 x 2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra, Auslieferung mit Schlauch
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel), Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR	
SCHLOSS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter

GRENZEN	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

Preis: € 6.299,00

GEOMETRIEDATEN

FRAME	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400		425		450		475	
Sitzrohrwinkel	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°
Oberrohrlänge (mm)	577	575	610	605	637	635	667	665
Steuerrohrlänge (mm)	95		100		110		120	
Steuerrohrwinkel	65,7°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Gabel (mm)	44		44		44		44	
Spur (mm)	117	122,4	117	122,4	117	122,4	117	122,4
Radstand (mm)	1205	1206	1239	1237	1268	1269	1300	1301
Kettenstrebenlänge (mm)	473	473	473	473	473	473	473	473
Tretlager (mm)	30	20	30	20	30	20	30	20
Stapel (mm)	606	601	611	605	621	614	630	624
Reichweite (mm)	439	447	457	462	482	489	510	517
Überstandshöhe (mm)	783	789	775	784	763	770	775	782
Lenkerbreite (mm)	780		780		780		780	
Vorbaulänge (mm)	40		50		50		60	
Kurbellänge (mm)	160		165		165		170	
Raddurchmesser	29"		29"		29"		29"	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.