

TRANCE X E+ 3

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro ² , 85Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Ergo 3, grip integrated
ECRAN	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak Smart 625Wh, EnergyPak Plus range extender compatible
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Black Diamond
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite linkage, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12 UDH derailleur hanger, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
FOURCHE	RockShox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
AMORTISSEUR	Rock Shox Deluxe R, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
POIGNÉES	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SELLE	Giant Romero Trail
PÉDALES	Flat pedal
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	MRP HD2 co-moulded chain guide
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore 12-speed
FREINS	Shimano BR-M420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Deore BL-M4100, I-spec EV
CASSETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CHAÎNE	KMC E12 Sport, EPT 124links
PÉDALIER	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S:160, M/L: 165, XL:170)
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEURS	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RAYONS	Sapim E-Lite [R] Race [F]
PNEUS	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Compatible en option : éclairage Giant Recon E+ et Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 5 000,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	425	450	475				
Angle de tube de selle	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°				
Longueur du tube supérieur (mm)	577 575	610 605	637 635	667 665				
Longueur du tube de direction (mm)	95	100	110	120				
Angle du tube de direction	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°				
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	117 122,4	117 122,4	117 122,4	117 122,4				
Empattement (mm)	1205 1206	1239 1237	1268 1269	1300 1301				
Longueur des bases (mm)	473 473	473 473	473 473	473 473				
Drop du boîtier de pédalier (mm)	30 20	30 20	30 20	30 20				
Stack (mm)	606 601	611 605	621 614	630 624				
Reach (mm)	439 447	457 462	482 489	510 517				
Hauteur en statique (mm)	783 789	775 784	763 770	775 782				
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780				
Longueur de potence (mm)	40	40	50	50				
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170				
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.