

# TRANCE X SX

**GIANT**



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	Golden Haze
KOLOR	S, M, L, XL
RAMA	aluminium ALUXX SL, 145mm skoku zawieszenia Maestro, schówek w dolnej rurze ramy i dodatkowe mocownia pod rurą górną, stery flip chip, flip chip - Maestro 3, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar opony 29x2.5", max. rozmiar tarczy korbowodou 34T
WIDELEC	Fox 36 Float Rhythm, 160mm, GRIP, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
TYLNY AMORTYZATOR	Marzocchi Bomber Air, dwupozycyjna dźwignia zmiany kompresji, 185/55, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 780x35mm, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT, regulowany skok, manetka S: 110-140mm skoku / 30.9 x 395mm M: 140-170mm skoku / 30.9 x 470mm L: 170-200mm skoku / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm skoku / 30.9 x 530mm
SIODŁO	Giant Romero SL
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, Shadow +
HAMULCE	Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze Shimano RT-66 [P]203mm/[T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore M6100, 10x51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Praxis Cadet HD M24, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Praxis Press Fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA, ETRTO: [P] 30-622, [T] 30-584, aluminium 6069, hookless, 30mm wew. szerokości, 40mm zew. szerokości, 21mm wysokości, Wide Guard Technology
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębenek MicroSpline 72 POE (Points of Engagement), oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Race [P]28/ [T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 27.5x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), worek wodoodporny do schowka

Zalecana cena detaliczna: 15 499,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	280			305			330			355
Kąt podsiodłowy	75,5°	75,9°	76,3°	75,6°	75,9°	76,3°	75,6°	76,0°	76,3°	75,7°
Długość górnej rury (mm)	574	573	572	605	604	603	627	626	626	660
Długość główki ramy (mm)	100			105			115			125
Kąt główki ramy	63,1°	63,5°	63,9°	63,2°	63,5°	63,9°	63,2°	63,6°	63,9°	63,3°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44
Trail (mm)	143,9	141,1	138,1	143,6	140,8	138	143,3	140,6	137,8	143
Baza kół (mm)	1194	1193	1193	1226	1225	1225	1250	1250	1249	1285
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	439	438	440	439	438	440	439	438	440
Obniżenie środka suportu (mm)	30	25	21	31	26	21	30	26	21	31
Stack (mm)	626	623	621	631	628	625	640	638	635	650
Reach (mm)	413	417	421	443	447	451	463	467	471	494
Przekrok (mm)	725	729	734	739	743	748	762	760	765	773
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			50			50
Długość ramienia korby (mm)	165			170			170			170
Rozmiar kół	[F] 29" [R]			[F] 29" [R]			[F] 29" [R]			[F] 29" [R]

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie