

# TRINITY ADVANCED PRO TRI FRAMESET **GIANT**



## SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XS, S, M, L
BOJE	Rainbow Black
OKVIR	Advanced-Grade Composite
VILICA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
VOLAN	Giant Trinity Composite base bar with ski bend
CIJEV SJEDALA	Giant Trinity Composite

## GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S
Dužina cijevi sjedala (mm)	460	490
Kut cijevi sjedala	77,0°	77,0°
Dužina gornje cijevi (mm)	509	528
Dužina prednje cijevi (mm)	80	110
Kut vilice	73,0°	73,0°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	40	40
Staza (mm)	61	61
Međuosovinski razmak kotača (mm)	967	988
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	405	405
Položaj osovine pogona (mm)	65	65
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	482	510
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	398	410
Prekoračna visina (mm)	742	767
Širina volana (mm)	400	400
Dužina lule volana (mm)	80	80
Dužina poluge pedale (mm)	165	170
Veličina kotača	700C	700C
Arm Pad Stack	582-642 (Tri)   550-600 (TT)	612-672 (Tri)
Arm Pad Reach	394-454 (Tri)   403-463 (TT)	406-466 (Tri)

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.