



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Rainbow Black
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Trinity Composite base bar with ski bend
ВИНОС СІДЛА	Giant Trinity Composite

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M
Довжина підсідельної труби (mm)	460	490	515
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	509	528	541
Висота кермової труби (mm)	80	110	140
Нахил кермової труби	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	40	40	40
Шлях вилки (mm)	61	61	61
Колісна база (mm)	967	988	1003
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405
Провисання каретки (mm)	65	65	65
Ефективна висота (mm)	482	510	539
Ефективна довжина (mm)	398	410	417
Безпечна висота (mm)	742	767	790
Ширина керма (mm)	400	400	400
Довжина виносу (mm)	80	80	80
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C
Висота підлокітників	582-642 (Tri) 550-600 (TT)	612-672 (Tri) 580-630 (TT)	640-700 (Tri) 610-670 (TT)
Досяжність підлокітників	394-454 (Tri) 403-463 (TT)	406-466 (Tri) 415-475 (TT)	413-473 (Tri) 422-482 (TT)

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.