

TRINITY ADVANCED SL 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L
FARBE(N)	Carbon/Prismatic Haze
RAHMEN	Advanced SL Carbon, 12x142, 30mm Reifenfreiheit
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100
COCKPIT	
LENKER	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
VORBAU	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
SATTELSTÜTZE	Trinity Carbon
SATTEL	Contact SL TRI
ARMAUFLAGEN	Sync Armschalen
EXTENSIONS	10°/15° Extension Wedges
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Red AXS E1 Blips
SCHALTWERK	Sram Red AXS E1
BREMSEN	Sram Red eTap AXS HRD
BREMSHEBEL	Sram S-900 Aero
KASSETTE	Sram XG-1290, 10-33
KETTE	Sram CN-RED-E1
KURBELSATZ	Sram Red E1 Quarq Power Meter, 48 Zähne
INNENLAGER	Sram DUB Ceramic Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	CADEX 4-Spoke Carbon Disc
NABEN (V/H)	CADEX 4-Spoke Carbon Disc
SPEICHEN	CADEX 4-Spoke Carbon Disc
REIFEN	CADEX Aero, 700x25c, Tubeless Ready
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	TT Storage, Hydration Kit, Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	30mm

UVP: 11.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	508	538	565
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	554	579
Steuerrohrlänge (mm)	105	125	145
Lenkwinkel	73,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	63	63	63
Radstand (mm)	988	1013	1039
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	513	532	551
Reach (mm)	412	432	452
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	786	814	838
Lenkerbreite (mm)	400	400	400
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752 (TT) 624-704 (TRI) 691-771 (TT)		
Arm Pad Reach	(TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435 (TT) 375-450 (TRI) 380-455 (TT)		
Pad-Reichweite Min (mm)	338	358	378
Pad-Reichweite max (mm)	413	433	453

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.