

TRINITY ADVANCED SL 0



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Carbon/Prismatic Haze
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
MANILLAR	AeroDrive base bar
POTENCIA	AeroDrive integrated stem
TIJA DE SILLÍN	Trinity Composite
SILLÍN	Giant Contact SL Tri
KIT REPOSABRAZOS	Sync rest armset
EXTENSIONES DE MANILLAR	10 and 15-degree extension wedge
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM eTap AXS WireBlips - extension and basebar mounted
CAMBIO TRASERO	SRAM RED AXS E1
FRENOS	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	SRAM S-900 Aero
CASETTE	SRAM RED E1, 12-speed, 10x33
CADENA	SRAM RED E1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
BUJES	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RADIOS	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
LÍMITES	
MÁXIMA ANCHURA DE NEUMÁTICO	30mm

Precio: 11.999,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M
Longitud del tubo del sillín (mm)	477	508	538
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	510	530	554
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	85	105	125
Ángulo del tubo de dirección	72,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40
Trail (mm) (mm)	69	63	63
Distancia entre ejes (mm) (mm)	974	988	1013
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	70	70	70
Stack (mm) (mm)	490	513	532
Reach (mm) (mm)	397	412	432
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	758	786	814
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	165	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C
Stack del reposabrazos	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-75
Reach del reposabrazos	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-43
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad Reach Max (mm)	398	413	433

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.