TRINITY ADVANCED SL 0



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Prism Pearl
CUADRO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
TIJERA	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
MANUBRIO	AeroDrive base bar with Sync rest armset, 10 and 15-degree extension wedge
POTENCIA	AeroDrive integrated stem
POSTE DE ASIENTO	Trinity composite
ASIENTO	Giant Contact SL Tri
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM AXS Wire Blips - extension and basebar mounted
CAMBIO TRASERO	SRAM RED AXS E1
FRENOS	SRAM RED Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	SRAM RED Aero
CASSETTE	SRAM RED E1, 12-speed, 10x33
CADENA	SRAM RED E1
MULTIPLICACIÓN	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
EJE DE CENTRO	SRAM DUB, ceramic, press fit

RUEDAS	
RUEDAS	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
MAZAS	[F] CADEX R3 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] CADEX R3-C40, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYOS	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
NEUMÁTICOS	CADEX Aero, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	Bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	30mm

Precio: $269,990.00

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	477	508	539
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	77.0°	77.0°	77.0°
Longitud del Tubo Superior (mm)	510	530	554
Longitud del Telescopio (mm)	85	105	125
Ángulo del Telescopio	72.0°	73.0°	73.0°
Rake (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Distancia entre Ejes (mm)	974	988	1013
Longitud de Vaina Inferior (mm)	405	405	405
Caída del Eje de Centro (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	758	786	814
Ancho del Manubrio (mm)	400	400	400
Longitud de la Biela (mm)	160	165	170
Tamaño de las Ruedas	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	582-662	605-685	624-704
Arm Pad Reach	339-414	355-430	375-450

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.