

TRINITY ADVANCED SL 0



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XS, S, M, L
VÄRIT	Carbon/Prismatic Haze
RUNKO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HAARUKKA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	AeroDrive base bar
OHJAINKANNATIN	AeroDrive integrated stem
SATULATOLPPA	Trinity Composite
SATULA	Giant Contact SL Tri
KÄSINOJASARJA	Sync rest armset
JATKOPALKIT	10 and 15-degree extension wedge
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	SRAM eTap AXS WireBlips - extension and basebar mounted
TAKAVAIHTAJA	SRAM RED AXS E1
JARRUT	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
JARRUKAHVAT	SRAM S-900 Aero
RATASPAKKA	SRAM RED E1, 12-speed, 10x33
KETJUT	SRAM RED E1
KAMPISARJA	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
KESKIÖ	SRAM DUB, press fit

RENKAAT	
VANTEET	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
NAVAT	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
PINNAT	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
RENKAAT	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
LISÄTIEDOT	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	30mm

Suositusihinta: 12 799,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M	L
Satulaputken pituus (mm)	508	538	565
Satulaputken kulma	77,0°	77,0°	77,0°
Vaakaputken pituus (mm)	530	554	579
Emäputken pituus (mm)	105	125	145
Emäputken kulma	73,0°	73,0°	73,0°
Haarukan offset (mm)	40	40	40
Trail-mitta (mm)	63	63	63
Akseliväli (mm)	988	1013	1039
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	405	405	405
Keskiön pudotus (mm)	70	70	70
Stack-mitta (mm)	513	532	551
Reach-mitta (mm)	412	432	452
Standover-mitta (mm)	786	814	838
Ohjaustangon leveys (mm)	400	400	400
Kammen pituus (mm)	165	170	172,5
Rengaskoko	700C	700C	700C
Käsivarsityynyypino	(TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752 (TT) 624-704 (TRI) 691-771 C		
Käsivarsityynyyn ulottuvuus	(TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435 (TT) 375-450 (TRI) 380-455 C		
Pehmusteen ulottuvuus min (mm)	338	358	378
Pehmusteen ulottuvuus max (mm)	413	433	453

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.