

TRINITY ADVANCED SL 0



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Carbon/Prismatic Haze
RAMA	kompozyt Advanced SL, oś przelotowa 12x142mm, disc
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa, oś przelotowa 12x100mm, disc
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	kierownica bazowa AeroDrive
CHWYTY	AeroDrive
WSPORNIK KIEROWNICY	AeroDrive, zintegrowany
WSPORNIK SIODŁA	Trinity Composite
SIODŁO	Giant Contact SL Tri
PEDALY	-
ZESTAW PRZYSTAWEK TT/TRI	zestaw przystawek Sync, kliny przedłużające 10° i 15°
EXTENSION BARS	10 and 15-degree extension wedge
NAPĘD	
MANETKI	SRAM eTap AXS WireBlips - na kierownicy bazowej i przedłużkach
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM RED AXS E1
HAMULCE	SRAM S-900 Aero hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine X [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM S-900 Aero
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM RED E1, 12-rzędowa, 10-33
ŁAŃCUCH	SRAM RED E1
KORBA	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t z pomiarem mocy SRAM
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, ceramic, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
PIASTY	[P] CADEX Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] CADEX Low Friction Hub, bębenek ratchet 40t, CenterLock, oś przelotowa 12x142mm
SZPRYCHY	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
OPONY	CADEX Aero, 170TPI, Race Shield, tubeless, 700x25c (26.5mm), zwijane
DODATKI	schowek na przekąski na górnej rurze, zintegrowany system nawadniania, uchwyt komputera
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	30mm

Zalecana cena detaliczna: 51 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M
Długość rury podsiodłowej (mm)	477	508	538
Kąt podsiodłowy	77,0°	77,0°	77,0°
Długość górnej rury (mm)	510	530	554
Długość główki ramy (mm)	85	105	125
Kąt główki ramy	72,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Baza kół (mm)	974	988	1013
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Przekrok (mm)	758	786	814
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	400
Długość ramienia korby (mm)	160	165	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752 (TT) 629-709		
Reach (do podłokietników)	(TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435 (TT) 371-447		
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad Reach Max (mm)	398	413	433

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.