

TRINITY ADVANCED SL 0



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Prism Pearl
RAMA	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
WIDELEC	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	AeroDrive base bar with Sync rest armset, 10 and 15-degree extension wedge
WSPORNIK KIEROWNICY	AeroDrive integrated stem
WSPORNIK SIODŁA	Trinity composite
SIODŁO	Giant Contact SL Tri
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Wire Blips - extension and basebar mounted
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM RED AXS E1
HAMULCE	SRAM RED Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM RED Aero
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM RED E1, 12-speed, 10x33
ŁAŃCUCH	SRAM RED E1
KORBA	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, ceramic, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
PIASTY	[F] CADEX R3 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] CADEX R3-C40, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SZPRYCHY	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
OPONY	CADEX Aero, tubeless, 700x28c, folding
DODATKI	Bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	30mm

Zalecana cena detaliczna: 50 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	477	508	538	565
Kąt podsiodłowy	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Długość górnej rury (mm)	510	530	554	579
Długość główki ramy (mm)	85	105	125	145
Kąt główki ramy	72,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63	63
Baza kół (mm)	974	988	1013	1039
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532	551
Reach (mm)	397	412	432	452
Przekrok (mm)	758	786	814	838
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	400	400
Długość ramienia korby (mm)	160	165	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	582-662	605-685	624-704	643-723
Reach (do podłokietników)	339-414	355-430	375-450	395-470

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.