

TRINITY ADVANCED SL 0



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XS, S, M, L
CORES	Carbon/Prismatic Haze
QUADRO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORQUILHA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
GUIADOR	AeroDrive base bar
AVANÇO	AeroDrive integrated stem
ESPIGÃO DE SELIM	Trinity Composite
SELIM	Giant Contact SL Tri
KIT DE DESCANSO DE BRAÇO	Sync rest armset
BARRAS DE EXTENSÃO	10 and 15-degree extension wedge
TRANSMISSÃO	
MANETES	SRAM eTap AXS WireBlips - extension and basebar mounted
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM RED AXS E1
TRAVÕES	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	SRAM S-900 Aero
CASSETTE	SRAM RED E1, 12-speed, 10x33
CORRENTE	SRAM RED E1
CONJUNTO PEDALEIRO	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, press fit

RODAS	
AROS	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
CUBOS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAIOS	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
PNEUS	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	30mm

Preço: 10 499,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS	S	M
Comprimento do tubo do assento (mm)	477	508	538
Ângulo do tubo do assento	77,0°	77,0°	77,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	510	530	554
Comprimento do tubo principal (mm)	85	105	125
Ângulo do tubo principal	72,0°	73,0°	73,0°
Garfo ancinho (mm)	40	40	40
Trilha (mm)	69	63	63
distância entre eixos (mm)	974	988	1013
Comprimento Chain Stay (mm)	405	405	405
Suporte inferior (mm)	70	70	70
Pilha (mm)	490	513	532
Alcançar (mm)	397	412	432
Altura do standover (mm)	758	786	814
Largura do guidão (mm)	400	400	400
Comprimento da Manivela (mm)	160	165	170
Tamanho da roda	700C	700C	700C
Pilha de Almofadas de Braço	(TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752		
Alcance da Almofada de Braço	(TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435		
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad alcance máximo (mm)	398	413	433

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.