

TRINITY ADVANCED SL 1



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVA	Carbon/Matte Carbon
RÁM	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	AeroDrive base bar
PŘEDSTAVEC	AeroDrive integrated stem
SEDLOVKA	Trinity Composite
SEDLO	Giant Contact SL Tri
LOKETNÍ OPĚRKY	Sync armrest set
NÁSTAVCE NA ŘÍDÍTKA	10 and 15-degree extension wedge
OSAŽENÍ	
ŘAŽENÍ	SRAM eTap Clics - extension mounted, SRAM eTap Blips - basebar mounted
PŘESMYKAČ	SRAM Force AXS
PŘEHAZOVAČKA	SRAM Force AXS D2
BRZDY	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM S-900 Aero AXS
KAZETA	SRAM Force, 12-speed, 10x33
ŘETĚZ	SRAM Force D1
KLIKY	SRAM Force AXS, 37/50 with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant SLR 1 50 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
NÁBOJE	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTY	Giant Aero Carbon Spoke
PLÁŠTĚ	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
DOPLŇKY	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	30mm

Cena: 239 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M
Délka sedlové trubky (mm)	477	508	538
Úhel sedlové trubky	77,0°	77,0°	77,0°
Délka horní trubky (mm)	510	530	554
Délka hlavové trubky (mm)	85	105	125
Úhel hlavové trubky	72,0°	73,0°	73,0°
Offset vidlice (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Rozvor (mm)	974	988	1013
Délka řetězové vzpěry (mm)	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Výška rámu od země (mm)	758	786	814
Šířka řídítek (mm)	400	400	400
Délka klik (mm)	160	165	170
Rozměr kol	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 624-700
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 375-450
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad Reach Max (mm)	398	413	433