

TRINITY ADVANCED SL 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Ember Violet/Black
RAHMEN	Advanced SL Vollcarbon, 12x142mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Base Bar mit integriertem Vorbau
GRIFFE	Stratus Lite 2.0
VORBAU	Giant Base Bar mit integriertem Vorbau
SATTELSTÜTZE	Giant Trinity Carbon
SATTEL	Giant Contact SL Tri
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Force AXS E1
UMWERFER	Sram Force AXS E1
SCHALTWERK	Sram Force AXS E1 12-fach
BREMSEN	Sram Force AXS E1 Aero, 160/140 mm
BREMSHEBEL	Sram Force AXS E1 Aero
KASSETTE	Sram Force XG-1270 10-33
KETTE	Sram CN-FRC-E1
KURBELSATZ	Sram Force E1 + Quarq Powermeter 50 37
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 50 mm
NABEN (V/H)	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SPEICHEN	SAPIM CX-Ray
REIFEN	CADEX Aero, 700x28c, Tubeless Ready, 240 TPI
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	TT Storage Hydration Kit, Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	30 mm

UVP: 9.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	477	508	538	565
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	510	530	554	579
Steuerrohrlänge (mm)	85	105	125	145
Lenkwinkel	72,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	69	63	63	63
Radstand (mm)	974	988	1013	1039
Kettenstrebienlänge (mm)	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532	551
Reach (mm)	397	412	432	452
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	758	786	814	838
Lenkerbreite (mm)	400	400	400	400
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	582-662	605-685	624-704	643-723
Arm Pad Reach	339-414	355-430	375-450	395-470

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.