

TRINITY ADVANCED SL 1



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XS, S, M, L
VÄRIT	Carbon/Matte Carbon
RUNKO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HAARUKKA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
OHJAINKANNATIN	AeroDrive integrated stem
SATULATOLPPA	Trinity Composite
SATULA	Giant Contact SL Tri
KÄSIÑOJASARJA	Sync armrest set
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	SRAM eTap Clicks - extension mounted, SRAM eTap Blips - basebar mounted
ETUVAIHTAJA	SRAM Force AXS
TAKAVAIHTAJA	SRAM Force AXS D2
JARRUT	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
JARRUKAHVAT	SRAM S-900 Aero AXS
RATASPAKKA	SRAM Force, 12-speed, 10x33
KETJUT	SRAM Force D1
KAMPISARJA	SRAM Force AXS, 37/50 with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
KESKIÖ	SRAM DUB, press fit

RENKAAT	
VANTEET	Giant SLR 1 50 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
NAVAT	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
PINNAT	Giant Aero Carbon Spoke
RENKAAT	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
LISÄTIEDOT	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	30mm

Suositus hinta: 10 099,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M	L
Satulaputken pituus (mm)	508	538	565
Satulaputken kulma	77,0°	77,0°	77,0°
Vaakaputken pituus (mm)	530	554	579
Emäputken pituus (mm)	105	125	145
Emäputken kulma	73,0°	73,0°	73,0°
Haarukan offset (mm)	40	40	40
Trail-mitta (mm)	63	63	63
Akseliväli (mm)	988	1013	1039
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	405	405	405
Keskiön pudotus (mm)	70	70	70
Stack-mitta (mm)	513	532	551
Reach-mitta (mm)	412	432	452
Standover-mitta (mm)	786	814	838
Ohjaustangon leveys (mm)	400	400	400
Kammen pituus (mm)	165	170	172,5
Rengaskoko	700C	700C	700C
Käsivarsitynypino	(TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752 (TT) 624-704 (TRI) 691-771 C		
Käsivarsitynyn ulottuvuus	(TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435 (TT) 375-450 (TRI) 380-455 C		
Pehmusteen ulottuvuus min (mm)	338	358	378
Pehmusteen ulottuvuus max (mm)	413	433	453

Kaikki ilmoitettut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.