

TRINITY ADVANCED SL 1



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XS, S, M, L
CORES	Carbon/Matte Carbon
QUADRO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORQUILHA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
GUIADOR	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
AVANÇO	AeroDrive integrated stem
ESPIÃO DE SELIM	Trinity Composite
SELIM	Giant Contact SL Tri
KIT DE DESCANSO DE BRAÇO	Sync armrest set
TRANSMISSÃO	
MANETES	SRAM eTap Clics - extension mounted, SRAM eTap Blips - basebar mounted
DESVIADOR DIANTEIRO	SRAM Force AXS
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM Force AXS D2
TRAVÕES	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	SRAM S-900 Aero AXS
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x33
CORRENTE	SRAM Force D1
CONJUNTO PEDALEIRO	SRAM Force AXS, 37/50 with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, press fit

RODAS	
AROS	Giant SLR 1 50 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
CUBOS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAIOS	Giant Aero Carbon Spoke
PNEUS	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	30mm

Preço: 8 449,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS	S	M
Comprimento do tubo do assento (mm)	477	508	538
Ângulo do tubo do assento	77,0°	77,0°	77,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	510	530	554
Comprimento do tubo principal (mm)	85	105	125
Ângulo do tubo principal	72,0°	73,0°	73,0°
Garfo ancinho (mm)	40	40	40
Trilha (mm)	69	63	63
distância entre eixos (mm)	974	988	1013
Comprimento Chain Stay (mm)	405	405	405
Suporte inferior (mm)	70	70	70
Pilha (mm)	490	513	532
Alcançar (mm)	397	412	432
Altura do standover (mm)	758	786	814
Largura do guidão (mm)	400	400	400
Comprimento da Manivela (mm)	160	165	170
Tamanho da roda	700C	700C	700C
Pilha de Almofadas de Braço	(TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752		
Alcance da Almofada de Braço	(TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435		
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad alcance máximo (mm)	398	413	433

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.