

TRINITY ADVANCED SL 2

GIANT



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVA	Carbon/Pearl Teal
RÁM	Advanced SL Composite, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced SL Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
GRIPY	Stratus Lite 2.0
PŘEDSTAVEC	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
SEDLOVKA	Trinity composite
SEDLO	Giant Contact SL Tri
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM Clics - extension mounted, SRAM Blips - basebar mounted
PŘESMYKAČ	SRAM Rival AXS
PŘEHAZOVAČKA	SRAM Rival AXS E1
BRZDY	SRAM Rival Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Rival Aero AXS
KAZETA	SRAM Rival E1, 12-speed, 10x36
ŘETĚZ	SRAM Force E1
KLIKY	SRAM Rival E1 AXS, 35/48 with SRAM power meter XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
NÁBOJE	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTY	stainless
PLÁŠTĚ	CADEX Aero, tubeless, 700x28c, folding
DOPLŇKY	Bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	30mm

Cena: 207 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M
Délka sedlové trubky (mm)	477	508	538
Úhel sedlové trubky	77,0°	77,0°	77,0°
Délka horní trubky (mm)	510	530	554
Délka hlavové trubky (mm)	85	105	125
Úhel hlavové trubky	72,0°	73,0°	73,0°
Offset vidlice (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Rozvor (mm)	974	988	1013
Délka řetězové vzpěry (mm)	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Výška rámu od země (mm)	758	786	814
Šířka řídítek (mm)	400	400	400
Délka klik (mm)	160	165	170
Rozměr kol	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 624-70
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 375-45
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad Reach Max (mm)	398	413	433

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a