

TRINITY ADVANCED SL 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Carbon / Pearl Teal
CADRE	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
TIGE DE SELLE	Trinity composite
SELLE	Giant Contact SL Tri
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Clics - extension mounted, SRAM Blips - basebar mounted
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Rival AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival AXS E1
FREINS	SRAM Rival Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	SRAM Rival Aero AXS
CASSETTE	SRAM Rival E1, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM Force E1
PÉDALIER	SRAM Rival E1 AXS, 35/48 with SRAM power meter XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless
PNEUS	CADEX Aero, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	Bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	30mm

Prix Public Conseillé: 7 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	477	508	538
Angle de tube de selle	77,0°	77,0°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	510	530	554
Longueur du tube de direction (mm)	85	105	125
Angle du tube de direction	72,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Empattement (mm)	974	988	1013
Longueur des bases (mm)	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Hauteur en statique (mm)	758	786	814
Largeur de cintre (mm)	400	400	400
Longueur des manivelles (mm)	160	165	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-		
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-		
Longueur des prolongateurs minimale (mm)	323	338	358
Longueur des prolongateurs maximale (mm)	398	413	433

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.