

TRINITY ADVANCED SL 2

GIANT



FELSZERELTSÉG

VÁZ	
MÉRETEK	XS, S, M, L
SZÍN	Carbon/Blue Dragonfly
VÁZ	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
VILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
KORMÁNYSZÁR	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
NYEREGCSŐ	Trinity Composite
NYEREG	Giant Contact SL Tri
KARTÁMASZ KÉSZLET	Sync armrest set
HAJTÁS	
VÁLTÓKAROK	SRAM eTap Clics - extension mounted, SRAM eTap Blips - basebar mounted
ELSŐ VÁLTÓ	SRAM Rival AXS
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM Rival AXS D2
FÉKEK	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
FÉKKAROK	SRAM S-900 Aero AXS
FOGASKOSZORÚ	SRAM Rival, 12-speed, 10x36
LÁNC	SRAM Force D1
HAJTÓMŰ	SRAM Rival AXS, 35/48 with Giant Power Halo power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
KÖZÉPCsapÁGY	SRAM DUB, press fit

KEREKEK	
FELNIK	Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
AGYAK	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
KÜLLŐK	Giant Aero Carbon Spoke
KÜLSŐK	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
KIEGÉSZÍTŐK	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
KORLÁTOK	
MAX GUMIABRONCS SZÉLESSÉG	30mm

Ár: 3 399 900,00 Ft

GEOMETRIA

VÁZ	XS	S	M
Nyeregcső hossz (mm)	477	508	538
Nyeregcső szög	77,0°	77,0°	77,0°
Felsőcső hossz (mm)	510	530	554
Fejcső hossz (mm)	85	105	125
Fejcsőszög	72,0°	73,0°	73,0°
Fork Rake (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Keréktávolság (mm)	974	988	1013
Láncvilla hossz (mm)	405	405	405
Középcsapágy esés (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Átlépési magasság (mm)	758	786	814
Kormány szélesség (mm)	400	400	400
Hajtókar hossz (mm)	160	165	170
Kerékméret	700C	700C	700C
Karpárna Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 624-704
Karpárna reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 375-450
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
A betét elérése max (mm)	398	413	433

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.