

# TRINITY ADVANCED SL RAHMENSET

**GIANT**



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Carbon/Chrome
RAHMEN	Advanced SL Carbon, 12x142, 30mm Reifenfreiheit
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100
COCKPIT	
LENKER	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
VORBAU	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
SATTELSTÜTZE	Trinity Carbon
ARMAUFLAGEN	Sync Armschalen
EXTENSIONS	10°/15° Extension Wedges

LAUFRÄDER	
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	TT Storage, Hydration Kit, Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	30mm

UVP: 4.199,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M
Sitzrohrlänge (mm)	477	508	538
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	510	530	554
Steuerrohrlänge (mm)	85	105	125
Lenkwinkel	72,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	69	63	63
Radstand (mm)	974	988	1013
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	758	786	814
Lenkerbreite (mm)	400	400	400
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709   (TT) 582-662	(TRI) 653-733   (TT) 605-685	(TRI) 672-752   (TT) 629-709
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398   (TT) 339-414	(TRI) 340-415   (TT) 355-430	(TRI) 360-435   (TT) 376-451
Pad-Reichweite Min (mm)	323	338	358
Pad-Reichweite max (mm)	398	413	433

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.