

PAMA TRINITY ADVANCED SL TIME TRIAL

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Carbon/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
ВИНОС КЕРМА	AeroDrive integrated stem
ВИНОС СІДЛА	Trinity Composite
ПІДЛОКІТНИКИ	Sync armrest set

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	Computer mount, down tube bottle and cage, 30mm max tire size
ЛІМІТС	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	30mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	440	477	508	538	565
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	493	510	530	554	579
Висота кермової труби (mm)	65	85	105	125	145
Нахил кермової труби	71,0°	72,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	40	40	40	40	40
Шлях вилки (mm)	79	69	63	63	63
Колісна база (mm)	969	974	988	1013	1039
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	70	70	70	70	70
Ефективна висота (mm)	467	490	513	532	551
Ефективна довжина (mm)	387	397	412	432	452
Безпечна висота (mm)	733	758	786	814	838
Ширина керма (mm)	400	400	400	400	400
Довжина шатунів (mm)	160	160	165	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C
Висота підлокітників	556-640	582-662	605-685	624-704	643-723
Досяжність підлокітників	326-400	339-414	355-430	375-450	395-470

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.