

# TRINITY ADVANCED SL TRIATHLON FRAMESET

**GIANT**



## TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XS, S, M, L
VÄRIT	Carbon/Chrome
RUNKO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HAARUKKA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
OHJAINKANNATIN	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
SATULATOLPPA	Trinity Composite
KÄSINOJASARJA	Sync armrest set

## RENKAAT

LISÄTIEDOT	TT storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	30mm

Suositus hinta: 4 599,00 €

## GEOMETRIA

RUNKO	S	M	L
Satulaputken pituus (mm)	508	538	565
Satulaputken kulma	77,0°	77,0°	77,0°
Vaakaputken pituus (mm)	530	554	579
Emäputken pituus (mm)	105	125	145
Emäputken kulma	73,0°	73,0°	73,0°
Haarukan offset (mm)	40	40	40
Trail-mitta (mm)	63	63	63
Akseliväli (mm)	988	1013	1039
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	405	405	405
Keskiön pudotus (mm)	70	70	70
Stack-mitta (mm)	513	532	551
Reach-mitta (mm)	412	432	452
Standover-mitta (mm)	786	814	838
Ohjaustangon leveys (mm)	400	400	400
Kammen pituus (mm)	165	170	172,5
Rengaskoko	700C	700C	700C
Käsivarsityynyypino	(TRI) 653-733   (TT) 605-685 (TRI) 672-752   (TT) 624-704 (TRI) 691-771   (C)		
Käsivarsityynyn ulottuvuus	(TRI) 340-415   (TT) 355-430 (TRI) 360-435   (TT) 375-450 (TRI) 380-455   (C)		
Pehmusteiden ulottuvuus min (mm)	338	358	378
Pehmusteiden ulottuvuus max (mm)	413	433	453

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.