

TRINITY ADVANCED SL TRIATHLON FRAMESET

GIANT



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, L
COLORAZIONI	Carbon/Chrome
TELAIO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORCELLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
ATTACCO MANUBRIO	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
REGGISELLA	Trinity Composite
KIT BRACCIO	Sync armrest set

RUOTE	
EXTRA	TT storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITI	
SEZIONE MASSIMA SUPPORTATA	30mm

Prezzo: € 4.199

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M
Lunghezza Tubo Sella (mm)	477	508	538
Angolo Tubo Sella	77,0°	77,0°	77,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	510	530	554
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	85	105	125
Angolo Sterzo	72,0°	73,0°	73,0°
Rake Forcella (mm)	40	40	40
Avancorsa (mm)	69	63	63
Interasse (mm)	974	988	1013
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	405	405	405
Drop Movimento Centrale (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Altezza stand over (mm)	758	786	814
Larghezza Manubrio c/c (mm)	400	400	400
Lunghezza Pedivella (mm)	160	165	170
Dimensione Ruote	700C	700C	700C
Stack Pad Braccio	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 629-709
Reach Pad Braccio	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 376-451
Pad portata min (mm)	323	338	358
Pad portata max (mm)	398	413	433

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.