

# PAMA TRINITY ADVANCED SL TRIATHLON

GIANT



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Carbon/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
ВИНОС КЕРМА	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
ВИНОС СІДЛА	Trinity Composite
ПІДЛОКІТНИКИ	Sync armrest set

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	TT storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
ЛІМІТС	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	30mm

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M
Довжина підсідельної труби (mm)	477	508	538
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	510	530	554
Висота кермової труби (mm)	85	105	125
Нахил кермової труби	72,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	40	40	40
Шлях вилки (mm)	69	63	63
Колісна база (mm)	974	988	1013
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405
Провисання каретки (mm)	70	70	70
Ефективна висота (mm)	490	513	532
Ефективна довжина (mm)	397	412	432
Безпечна висота (mm)	758	786	814
Ширина керма (mm)	400	400	400
Довжина шатунів (mm)	160	165	170
Розмір коліс	700C	700C	700C
Висота підлокітників	(TRI) 629-709   (TT) 582-662 (TRI) 653-733   (TT) 605-685 (TRI) 672-752   (TT) 629-709		
Досяжність підлокітників	(TRI) 323-398   (TT) 339-414 (TRI) 340-415   (TT) 355-430 (TRI) 360-435   (TT) 323-398		
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad Reach Max (mm)	398	413	433

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.