

트랜스 X E+ 1 PRO 29



스펙

하이브리드 사이클링 기술	
모터	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
제어 장치	RideControl Ergo 3, grip integrated
디스플레이	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
배터리	EnergyPak Smart 750Wh, EnergyPak Plus range extender compatible
프레임	
사이즈	S, M, L
색상	Amber Glow
프레임	ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite linkage, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12 UDH derailleur hanger, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
포크	Fox 36 Float Performance, 150mm travel, 44mm offset, Grip Damper, Boost 110x15QR, e-optimized
서스펜션	Fox Float X Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion mount
부품	
핸들바	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
GRIPS	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
스텔	Giant Contact SL 35
시프스트	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
안장	Giant Romero Trail
페달	Flat pedal
구동계	
변속기	Shimano Deore XT
앞 변속기	MRP HD2 co-moulded chain guide
뒷 변속기	Shimano Deore XT, 12-speed, Shadow+
브레이크	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 220mm
브레이크 레버	Shimano Deore XT BL-M8100, I-spec EV
스프라켓	Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-speed
체인	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
크랭크 셋	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
BB	-

바퀴	
립	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
허브	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
스포크	Sapim E-Lite [R] Race [F]
타이어	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
추가 기능	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)

가격: ₩7,710,000

지오메트리

프레임	S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	400		425		450	
시트 튜브 각도	76.0° 76.7°		76.0° 76.7°		76.0° 76.7°	
탑튜브 길이 (mm)	577	575	610	605	637	635
헤드 튜브 길이 (mm)	95		100		110	
헤드 튜브 각도	65.7° 66.5°		65.8° 66.5°		65.8° 66.5°	
포크 레이크 (mm)	44		44		44	
트레일 (mm)	117	122.4	117	122.4	117	122.4
휠베이스 (mm)	1205	1206	1239	1237	1268	1269
체인스테이 길이 (mm)	473	473	473	473	473	473
BB (mm)	30	20	30	20	30	20
스택 (mm)	606	601	611	605	621	614
범위 (mm)	439	447	457	462	482	489
스탠드 오버 (mm)	783	789	775	784	763	770
핸들바 폭 (mm)	780		780		780	
스텔 길이 (mm)	40		40		50	
크랭크 길이 (mm)	160		165		165	
휠사이즈	29"		29"		29"	

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.