

리볼트 X 어드밴스 PRO 1



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L
색상	Pale Olive/Shale Green
프레임	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
포크	Fox 32 Float TC, Performance Elite, 40mm, FIT 4 damper, 12x100mm Kabolt thru-axle
부품	
핸들바	Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm
GRIPS	Stratus Lite 3.0
스텝	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm
시트포스트	Post Moderne, dropper, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop
안장	Giant Grit SL
구동계	
변속기	SRAM Rival AXS E1, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	SRAM GX Eagle AXS
브레이크	SRAM Rival AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm
브레이크 레버	SRAM Rival AXS E1 hydraulic
스프라켓	SRAM XG-1275, 12-speed, 10x52
체인	SRAM GX Eagle
크랭크 셋	SRAM Rival XPLR E1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	Giant CXR 1 X1 WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm
허브	[F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant CXR X alloy, 60t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	Sapim Laser
타이어	Giant CrossCut Grip, 700x45c, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	53mm

가격: ₩6,600,000

지오메트리

프레임	XS		S		M		ML		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	430	450	430	450	470	490	510	530				
시트 튜브 각도	74.0° 73.9°	73.5°	73.4°	73.5°	73.4°	73.0°	72.9°	73.0°	72.9°	73.0°	72.9°	
탐튜브 길이 (mm)	543	553	560	575	585	600						
헤드튜브 길이 (mm)	90	100	115	130	145	160						
헤드튜브 각도	70.5° 70.4°	71.0°	70.9°	71.5°	71.4°	72.0°	71.9°	72.0°	71.9°	72.0°	71.9°	
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50	50	50						
트레일 (mm)	80.3 83.7	76.9	80.3	73.5	76.8	70.1	73.4	70.1	73.4	70.1	73.4	
휠베이스 (mm)	1023 1033	1024	1034	1026	1036	1031	1041	1041	1051	1057	1067	
체인스테이 길이 (mm)	425 435	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435	
BB (mm)	68 69	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69	
스택 (mm)	549	560	576	592	607	621						
범위 (mm)	386	387	389	393	399	410						
스탠드 오버 (mm)	720 726	736	743	755	761	772	778	790	796	808	814	
핸들바 폭 (mm)	440	440	460	460	480	480						
스텝 길이 (mm)	50	60	70	80	80	90						
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175						
휠사이즈	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C						

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.