

# 앤섬 X 어드밴스 SL 0



## 스펙

프레임	
사이즈	S, M, L, XL
색상	Mossed Dunite
프레임	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
포크	Fox 34 SL Factory, 130mm, GRIP X damper, Boost 15x110, 44mm offset
서스펜션	Fox Float SL Factory, 210/50
부품	
핸들바	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	Giant Tactal, lock on
스템	Giant Integrated XC Carbon S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
시프스트	Fox Transfer NEO, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm
안장	Giant Grit SLR
페달	N/A
구동계	
변속기	Shimano XTR Di2 SW-M9250, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	Shimano XTR Di2 RD-M9250
브레이크	Shimano XTR BR-M9220, hydraulic, Shimano RT-MT905 rotors [F]203mm, [R]180mm
브레이크 레버	Shimano XTR BL-9220
스프라켓	Shimano XTR CS-M9200, 10x51
체인	Shimano XTR CN-M9100
크랭크 셋	Shimano XTR FC-M9200, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BB	Shimano XTR

바퀴	
휠	Giant XCR WheelSystem
허브	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
스포크	Carbon
타이어	Maxxis Rekon Race 29x2.4, foldable, 120tpi, EXO, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

가격: ₩13,900,000

## 지오메트리

프레임	S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	400		420		465	
시트 튜브 각도	75.0°	75.5°	75.1°	75.5°	75.1°	75.6°
탑튜브 길이 (mm)	577	575	603	602	625	624
헤드 튜브 길이 (mm)	90		95		105	
헤드 튜브 각도	66.0°	66.5°	66.1°	66.5°	66.1°	66.6°
포크 레이크 (mm)	44		44		44	
트레일 (mm)	119.5	115.7	119.3	115.6	119.2	115.5
휠베이스 (mm)	1145	1144	1172	1171	1196	1195
체인스테이 길이 (mm)	437	435	437	435	437	435
BB (mm)	48	42	48	42	48	42
스택 (mm)	606	602	611	607	620	616
범위 (mm)	415	420	440	445	460	465
스탠드 오버 (mm)	774	780	770	776	762	769
핸들바 폭 (mm)	780		780		780	
스템 길이 (mm)	50		50		60	
크랭크 길이 (mm)	170		170		175	

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.