

XTC ADVANCED 29 1.5



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Knight Shield / Carbon
FRAME	Advanced-Grade Composite, 12x148mm thru-axle
VOORVORK	RockShox SID SL, 100mm, 44mm offset, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, remote lockout
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8mm
HANDVATTEN	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
STUURPEN	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
ZADEL	composit, 30.9x400mm
ZADEL	Fi'zi:k Antares R7 with S-Alloy rails
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM NX Eagle, 1x12
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	SRAM NX Eagle
REMMEN	Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
REMHENDELS	Shimano MT-501
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 11x50
AANDRIJVING	SRAM NX Eagle
CRANKSET	TruVativ Descendent 6k, Eagle, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WIELSET	
VELGEN	Giant XCR 2 Carbon 29 WheelSystem
NAVEN	Giant XCR 2 Carbon 29 WheelSystem
SPAKEN	Giant XCR 2 Carbon 29 WheelSystem
BANDEN	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRA'S	tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size

Adviesprijs: € 3.399,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	L	XL
Zitbuis Lengte (mm)	380	431	475	525
Zitbuis Hoek	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	595	614	635	665
Balhoofdbuis Lengte (mm)	95	95	105	115
Balhoofdbuis Hoek	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Vork Sprong (mm)	43	43	43	43
Naloop (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Wielbasis (mm)	1087	1106	1128	1159
Liggende achtersvork lengte (mm)	425	425	425	425
Bottom Bracket Drop (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	604	604	613	632
Reach (mm)	416	435	453	477
Stand Over Height (mm)	737	764	791	829
Stuur breedte (mm)	760	760	760	760
Stuurpen Lengte (mm)	60	70	80	90
Cranklengte (mm)	170	175	175	175
Wielmaat	29"	29"	29"	29"

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.