

XTC ADVANCED 29 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Abyss Black/Steampunk
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x148mm
WIDELEC	Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP, 44mm offset, 2-pozycyjna manetka blokady, Boost 15x110 Kabolt
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XC 35, 760x35mm, aluminium
CHWYTY	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL XC 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch Core, dropper, manetka, S-M: 100mm skoku / 30.9 x 350mm L-XL: 120mm skoku / 30.9 x 400mm
SIODŁO	Giant Grit SL, szer. 145 mm, Rebound Foam+, Particle Flow, szyny SST
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore XT M8100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore XT M8100
HAMULCE	Shimano Deore XT BR-M8100, hydrauliczne, tarcze Giant TR55 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX, 12-rzędowa, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Shimano Deore XT M8120, 32T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-MT800-PA, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCR 2 Carbon 29, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, hookless, tubeless ready
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, bębenek 3-zapadkowy, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser, [P] 28, [T] 28
OPONY	[P] Maxxis Rekon Race, 29x2.4, EXO, TLR, zwijana [T] Maxxis Rekon Race, 29x2.25, EXO, TLR, zwijana
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,25"
MAX. TARCZA KORBY	38T

Zalecana cena detaliczna: 15 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	165	220	260	310
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	43	43	43	43
Trail (mm)	95	95	95	95
Baza kół (mm)	1087	1106	1128	1159
Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425
Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	604	604	613	632
Reach (mm)	416	435	453	477
Przekrok (mm)	737	764	791	829
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.