

XTC ADVANCED 29 2



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Frost Silver
CUADRO	Advanced-grade composite, 12x148mm thru-axle
HORQUILLA	Giant Crest SL, 100mm, remote lockout, 44mm offset, 15x110
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm
PUÑOS	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
POTENCIA	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M: 100mm travel / 30.9 x 350mm L:
SILLÍN	Giant Grit PP
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX, 1x12
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT-501
CASETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29, 25mm inner width
BUJES	alloy, sealed
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Rekon Race, 29x2.4[R] Maxxis Rekon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO
EXTRAS	tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size

Precio: 2.749,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	431	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	165	220	260
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	614	635
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43
Trail (mm) (mm)	94,9	94,9	94,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1087	1106	1128
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	58	58	58
Stack (mm) (mm)	604	604	613
Reach (mm) (mm)	416	435	453
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	737	764	791
Ancho del manillar (mm) (mm)	760	760	760
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.