

# XTC ADVANCED 29 2

**GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Black/Shell White
CADRE	Advanced-grade composite, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	RockShox Recon Silver RL, 100mm, 42mm offset, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, remote lockout
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm
POIGNÉES	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
POTENCE	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant Connect, 30.9x400mm
SELLE	Fi'zi:k Antares R7 with S-alloy rails
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX
FREINS	Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT-501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCT 29, 25mm inner width
MOYEUX	alloy, sealed
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 2 800,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	431	475	525
Seat Post Insertion Depth (mm)	165	220	260	310
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	595	614	635	665
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	43	43	43	43
Trail (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Empattement (mm)	1087	1106	1128	1159
Longueur des bases (mm)	425	425	425	425
Drop du boîtier de pédalier (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	604	604	613	632
Reach (mm)	416	435	453	477
Hauteur en statique (mm)	737	764	791	829
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.