

XTC ADVANCED 29 2



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Black/Shell White
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x148mm
WIDELEC	RockShox Recon Silver RL, 100mm, 42mm offset, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered, manetka blokady
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Connect, 30.9x400mm
SIODŁO	Fi'zi:k Antares R7, S-alloy
PEDALY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SLX, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX
HAMULCE	Shimano BR-MT500, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-56 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT-501
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX M7100, 12-rzędowa, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Shimano SLX, 32t
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-MT800-PA, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/[T]28
OPONY	Maxxis Recon Race 29x2.25, zwijana, tubeless ready, EXO, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,25"
MAX. TARCZA KORBY	38T

Zalecana cena detaliczna: 11 799,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	165	220	260	310
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	43	43	43	43
Trail (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Baza kół (mm)	1087	1106	1128	1159
Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425
Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	604	604	613	632
Reach (mm)	416	435	453	477
Przekrok (mm)	737	764	791	829
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.